

**Светодиодная гирлянда INH-L01-CS2/INH-L01-CS2F
INH-L01-C2/INH-L01-C2F**

Внимание! Перед установкой и использованием гирлянды внимательно прочитайте инструкцию и сохраняйте ее до конца эксплуатации.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Гирлянды серии INH-L01-CS2/INH-L01-CS2F и INH-L01-C2/INH-L01-C2F торговой марки INOXHUB предназначены для праздничного оформления домов, кафе, торговых центров, залов, балконов, витрин, украшения новогодних елей. Гирлянды можно использовать как внутри помещений, так и на улице. Гирлянды предназначены для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 220-240В с обязательным использованием блока питания (диодного моста).

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Не включайте гирлянду в упаковке. Запрещается тянуть за шнур при отключении прибора от сети.
- При эксплуатации необходимо располагать гирлянду вдали от источников тепла, металлических предметов, химически активной среды, горючих и легковоспламеняющихся предметов и поверхностей.
- Регулярно проверяйте все электрические соединения и целостность проводки. Запрещено подключение и использование гирлянды при поврежденной электропроводке.
- Не используйте гирлянды под водой (бассейны и пр.) Не погружайте гирлянду, шнур, вилку в воду или другие жидкости для того, чтобы очистить их.
- При механических повреждениях гирлянды, нарушающих ее целостность, эксплуатировать гирлянду запрещено.
- Запрещено разбирать гирлянды и самостоятельно ремонтировать их. Не соединяйте гирлянды между собой, если это не предусмотрено конструкцией.
- Располагайте гирлянды так, чтобы они не создавали преград, не мешали передвижению людей и автотранспорта.
- В случае обнаружения неисправности гирлянды, во избежание поражения электрическим током, необходимо сразу отключить электропитание и обратиться к квалифицированному электрику для выяснения причин выхода гирлянды из строя.

ПОДГОТОВКА ГИРЛЯНДЫ К РАБОТЕ

1. Распаковать и провести осмотр изделия, при обнаружении видимых повреждений не эксплуатировать.
2. Сверить характеристики напряжения сети и гирлянды на соответствие.
3. Включить изделие в сеть, используя рекомендованный производителем блок питания или трансформатор. Убедиться, что все светодиоды (лампочки) светятся.
4. В холодное время года за 12 часов до монтажа выдержать гирлянду в теплом помещении при температуре выше 10°C.
5. Осуществить монтаж изделия с помощью квалифицированных специалистов при рекомендуемой температуре выше 0°C. Монтаж от -20°C до 0°C производить только с использованием технического фена.
6. Гирлянда не является самонесущей, поэтому необходимо дополнительно закрепить её к заизолированному тросу пластиковыми стяжками. Не допускать излишнее сжатие или растягивание изделия.

За подробной информацией обращайтесь к продавцу.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ ГИРЛЯНДЫ

1. Мерцающий
2. Статичный

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Гирлянда INH – 1 шт.
2. Упаковка – 1 шт.
3. Инструкция – 1 экз.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Артикул | Размер (ШхВ) | Количество LED, шт | Количество соединений | Режим свечения | Материал изоляции | Толщина провода | Цвет провода | Потребляемая мощность | Напряжение | Блок питания | IP | Температура эксплуатации | |
|---------------------------------|--------------|--------------------|--------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|--------------|-----------------------|------------|----------------------|-------|--------------------------|----------|
| INH-L01-CS2x1-CT **W; WW | 2x1 м | 200 LED | 10 шт (20м) Блок питания 2А | Статичное | ПВХ | 2.3 мм | Прозрачный | до 14 Вт | 220 В | В комплект не входит | IP 65 | от -40° до +60°C | |
| INH-L01-CS2x1.5-CT **W; WW | 2x1.5 м | 300 LED | | | | | | до 25 Вт | | | | | |
| INH-L01-C2x3-SRW **W; WW | 2x3 м | 600 LED | 8 шт (16м) Блок питания 4А | | Резина | | 2.3 мм | Белый | | | | | до 50 Вт |
| INH-L01-C2x3-SRB **W; WW | | | | | | | | | | | | | |
| INH-L01-C2x6-SRW **W; WW | 2x6 м | 1 000 LED | 5 шт (10м) Блок питания 4А | | Резина | | 2.3 мм | Белый | | | | | до 70 Вт |
| INH-L01-C2x6-SRB **W; WW | | | | | | | | | | | | | |
| INH-L01-CS2x1F-CT **B; W; WW | 2x1 м | 200 LED | 10 шт (20м) Блок питания 2А | Мерцание | ПВХ | 2.3 мм | Прозрачный | до 14 Вт | 220 В | В комплект не входит | IP 65 | от -40° до +60°C | |
| INH-L01-CS2x1.5F-CT **W; WW | 2x1.5 м | 300 LED | | | | | | до 25 Вт | | | | | |
| INH-L01-C2x3F-SRW **W; WW | 2x3 м | 600 LED | 8 шт (16м) Блок питания 4А | | Резина | | 2.3 мм | Белый | | | | | до 50 Вт |
| INH-L01-C2x3F-SRB **W; WW | | | | | | | | | | | | | |
| INH-L01-C2x6F-SRW **W; WW | 2x6 м | 1 000 LED | 5 шт (10м) Блок питания 4А | | Резина | | 2.3 мм | Белый | | | | | до 70 Вт |
| INH-L01-C2x6F-SRB **W; WW | | | | | | | | | | | | | |

****Цвет свечения:** W - белый; WW - теплый белый ****Цвет провода:** CT - прозрачный; W - белый; B - черный

****Цвет мерцания:** F - холодный белый ****Режим мерцания:** мерцает каждый 3-й диод на каждой 3-ей нити

! В размере 2x1 и 2x1.5 нити не выкручиваются ! В размере 2x6 основной шлейф можно разделить на 2 части (1м+1м)

ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Хранить в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от +5 до +45°C и относительной влажности не более 80%. Не допускать воздействия влаги. Транспортировать в упаковке производителя любым видом транспорта, при условии защиты от механических повреждений. Гирлянда хранится уложенная в стеллажах или на поддонах в штабелях высотой не более 1,5 метра. Хранение гирлянды должно обеспечивать её сохранность от механических повреждений. Не утилизировать с бытовыми отходами. О способах утилизации данного продукта узнавайте в местных органах власти.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Товар сертифицирован согласно действующим Техническим Регламентам Таможенного Союза. Информация о сертификации нанесена на индивидуальной упаковке.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Сделано в Китае. Изготовитель: «GUANGDONG CHANGDE HOLDING CO.,LTD.»
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, ROOM 301,FLOOR 3,ZONE A,BUILDING 24,NO.1 JINTANG ROAD,TANGJIAWAN TOWN,HIGH-TECH ZONE ZHUHAI CITY,GUANGDONG PROVINCE.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок службы 12 месяцев с даты покупки гирлянды, при условии соблюдения правил эксплуатации. Замена вышедшей из строя гирлянды осуществляется в точке продажи, при наличии кассового чека и данного заполненного паспорта.

Код продукта

Год изготовления

Дата продажи

Штамп магазина

****Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия.**



INOXHUB

Москва

ул. Оршанская, дом 5,
офис 2/2 (БЦ Молодежный)

WEB

led.inoxhub.ru
8 (495) 120 04-89
sales@inoxhub.com